



### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Alimentatore USB 5V - 2.4A

# **SERIE** U

### Campo d'applicazione.

Per ricaricare dispositivi portatili quali telefoni, smartphone, tablet, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, consolle di giochi e powerbank.

#### Conformità USB A

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Direttiva ErP. Norme EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000. Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782 Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

## Regole di installazione

Non installare più alimentatori affiancati. Si consiglia di lasciare libero il modulo adiacente l'alimentatore USB.

# Principali caratteristiche degli alimentatori USB A

- Alimentatore USB
- Tensione in entrata: 100-230 V ~ 50-60 Hz
- Tensione in uscita: 5 V ---- 2.4A
- Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-44) CAT III
- Dispositivo di sezionamento con distanza fra i contatti di almeno 3mm

#### Caratteristiche dei materiali


Base: PC / Cover: PC / Resistente UV

## Compatibilità innesto


Bticino<sup>®</sup>, Vimar<sup>®</sup>, Gewiss<sup>®</sup>.


#### Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	В	С
Vimar®	Plana™	bianco	4B.V14.USB.24	44,80	47,40	22,30
	Arkè™	bianco	4B.V19B.USB.24	44,80	47,40	22,30
		grigio	4B.V19.USB.24	44,80	47,40	22,30
		metal	4B.V19M.USB.24	44,80	47,40	22,30
Bticino®	Matix™	bianco	4B.AM.USB.24	43,35	47,20	23,24
	LivingLight™	bianco	4B.N.USB.24	43,90	47,20	21,80
		tech	4B.NT.USB.24	43,90	47,20	21,80
		antracite	4B.L.USB.24	43,90	47,20	21,80
	Axolute™	bianco	4B.HD.USB.24	45,23	47,20	22,23
		tech	4B.HC.USB.24	45,23	47,20	22,23
		antracite	4B.HS.USB.24	45,23	47,20	22,23
Gewiss®	Chorus™	bianco	4B.G10.USB.24	47,20	44,00	22,23
		nero	4B.G12.USB.24	47,20	44,00	22,23









Connettori









# QUELLO CHE NON C'ERA

4box.it

Misure in mm